

# AMÉNAGEMENT DES PHARMACIES CENTRALES

■ **multiroir** vous propose des solutions personnalisées pour l'agencement des pharmacies centrales ou des pharmacies à usage interne (P.U.I.). Sur simple demande, nous vous ferons parvenir une étude complète adaptée à vos besoins et à vos locaux.



installation sur site  
nous consulter



Rayonnage automontable



Rayonnage incliné pour une meilleure  
préhension et une visibilité à tous niveaux





10, route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres  
Tél. 01 45 10 15 20 - fax. 01 45 10 15 95 - email. [medical@multiroir.com](mailto:medical@multiroir.com)

## RAYONNAGE COMPLET POUR MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX



- tous les éléments sont galvanisés
- échelles
- longerons
- croisillons pour travée de départ
- tablettes métalliques perforées



hauteur 2278 mm		5 tablettes		Charge 100kg/tablette - 5000 kg/travée			
travée de départ	travée d'extension	profondeur rayonnage (mm)	profondeur tablette (mm)	travée de départ L. 1055 mm	travée d'extension L. 1025 mm	travée de départ L. 1342 mm	travée d'extension L. 1312 mm
		330	300	réf. TD 20.310	réf. TE 20.310	réf. TD 20.313	réf. TE 20.313
		430	400	réf. TD 20.410	réf. TE 20.410	réf. TD 20.413	réf. TE 20.413
		530	500	réf. TD 20.510	réf. TE 20.510	réf. TD 20.513	réf. TE 20.513
		630	600	réf. TD 20.610	réf. TE 20.610	réf. TD 20.613	réf. TE 20.613

également disponible en hauteurs 2,5 m et 3 m (prix et références, nous consulter)

les connecteurs permettent de joindre les rayonnages dos à dos (double face) - 2 connecteurs par travée : réf. RV3006

hauteur 2278 mm		5 tablettes		Charge 300kg/tablette - 5000 kg/travée	
travée de départ	travée d'extension	profondeur rayonnage (mm)	profondeur tablette (mm)	travée de départ L. 1055 mm	travée d'extension L. 1025 mm
		430	400	réf. TD 20.430	réf. TD 20.430
		530	500	réf. TD 20.530	réf. TD 20.530
		630	600	réf. TD 20.630	réf. TD 20.630

également disponible en hauteurs 2,5 m et 3 m (prix et références, nous consulter)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- assemblage rapide sans vis ni boulon
- 3 largeurs de rayonnage
- 3 profondeurs de rayonnage
- tablettes réglables au pas de 53 mm
- possibilité de tablettes supplémentaires